

G 502 BUZ[®]-POINT

Détachant pour surfaces et revêtements textiles

Domaine d'utilisation

- Détachant utilisable sur toutes surfaces textiles, moquettes et meubles capitonnés résistants aux solvants, de couleur grand teint.
- Elimine les salissures insolubles à l'eau.
- Elimine le chewing gum et les colles, les vernis, goudron et bitumes, feutres et stylos à bille, cirage encre pour cachet / pour photocopieuses, encres et cire de bougie, huiles et graisses.
- Elimine facilement les restes d'étiquettes.

Propriétés

- Détachant idéal.
- Très bon effet nettoyant.
- Ne laisse pas de traces.
- Pouvoir détachant à base de matières premières naturelles.
- Consommation économique.
- Parfum agréable.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	Sans objet
Produit/Couleur	Incolore
Conditionnement/ Emballage	12 x 200 ml/carton Récipient sous pression



G 502 BUZ®-POINT

Détachant pour surfaces et revêtements textiles

Utilisation et dosage



Pour les surfaces textiles, les moquettes et sur meubles capitonnés résistants aux solvants, de couleur grand teint.



A la main:
Utiliser pur.
Vaporiser. Laisser agir brièvement.
Avec un chiffon propre et absorbant, tamponner la tache de l'extérieur vers l'intérieur.
Éliminer chewing gum et similaires à la spatule.

Important

Avant utilisation, procéder à un test préalable - dans une zone peu visible - pour vérifier la solidité des couleurs des surfaces sensibles, vernies ou colorées. Observer les instructions de nettoyage des fabricants!

Produits complémentaires

Pour le nettoyage des textiles de grande superficie:
G 470 Optiflor®
G 477 Optiflor® Ex
Méthode Bonnet:
G 500 O-Tens

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

- F+ Extrêmement inflammable.
- R 12 Extrêmement inflammable.
- R 38 Irritant pour la peau.
- R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- S 2 Conserver hors de la portée enfants.
- S 16 Maintenir à l'écart de toutes sources d'ignition - ne pas fumer.
- S 23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.
- S 28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.
- S 37 Porter des gants appropriés.
- S 51 Utiliser uniquement dans des locaux bien aérés.

Contient du limonène.

Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Même après utilisation, ne pas ouvrir violemment ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 502 BUZ®-POINT sur notre site internet: www.buzil.com.

Code GISBAU: GT 0

Article n°
G502-0200

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Édition: TDG502/1/09